



BINNEN

OP WATER-  
BASIS

# LIANFLOOR®

## BINDMIDDEL VOOR VULPASTA VOOR VOEGEN / BARSTEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Productbeschrijving</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle houtsoorten.</li> <li>• Sneldrogend.</li> <li>• Reukloos.</li> <li>• Is perfect schuurbaar.</li> <li>• Wordt niet geel en heeft geen invloed op de kleur van het hout.</li> <li>• Blijft elastisch.</li> </ul>   |
| <b>Eigenschappen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vulmiddel op acrylbasis voor voegen, barsten, kieren en gaten tot maximaal 2 mm breed.</li> <li>• Wordt gemengd met het schuurstof (korrel nr. 80 tot 100).</li> <li>• Voorkomt dat de vloerplanken door de parketvernis aan elkaar kleven. De voegen tussen de planken blijven op die manier als 'schokdemper' fungeren.</li> </ul>  |
| <b>Toepassingen</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zowel nieuwe als bestaande parketvloeren, plankenvloeren en trappen binnenshuis.</li> <li>• Kan worden gebruikt met de kleurloze of gekleurde grondlaag PRIMAFLOOR®*, de parketvernissen en houtverzadigers uit het DURIEU-assortiment, de oliën en andere vernissen (die combineerbaar zijn met acrylbindmiddelen).</li> <li>• Geschikt voor alle houtsoorten.</li> </ul>  |
| <b>Technische kenmerken</b>   | <p><b>Bindmiddel:</b> Styreen-acrylaat.</p> <p><b>Kleur:</b> Kleurloos na droging.</p> <p><b>Vlampunt:</b> &gt; 100°C.</p> <p><b>pH:</b> 8 ± 0,5.</p> <p><b>Densiteit (bij 20°C):</b> 1,01 ± 0,02.</p> <p><b>Verpakkingen:</b> 1 liter en 2,5 liter.</p> <p><b>VOS:</b> EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 26 g/l VOS.</p>  |
| <b>Gereedschap</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spatel of plamuurmes en emmer om het mengsel aan te maken.</li> <li>• Roestvrijstalen materiaal gebruiken om te voorkomen dat de houtkleur verandert.</li> </ul>  |
| <b>Verdunning</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruiksklaar om vermengd te worden met het schuurstof.</li> <li>• Ongeveer 20% schuurstof mengen met LIANFLOOR®.</li> <li>• Niet verdunnen met andere producten, ook niet met water.</li> <li>• Als na het mengen de pasta te dik lijkt, mag de dikte aangepast worden door wat LIANFLOOR® bij te voegen.</li> </ul>   |
| <b>Algemene aanbevelingen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LIANFLOOR® eerst goed omroeren voor het met schuurstof gemengd wordt.</li> <li>• Niet aanbrengen als de lucht- en de houttemperatuur minder dan 15°C of meer dan 25°C bedragen.</li> <li>• Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn. Alle vorige afwerkklagen moeten verwijderd zijn.</li> <li>• Het ruwe hout mag vooraf behandeld zijn met de insecticide en fungicide behandeling TMU 84*.</li> <li>• Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.</li> <li>• In alle gevallen moet aan de normen en technische voorschriften worden voldaan.</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Verwerking</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om de vulpasta te maken LIANFLOOR® mengen met het schuurstof van de laatste schuurbeurt, in een inox emmer of rechtstreeks op de vloer.</li> <li>• De vulpasta aanbrengen met een inox spatel of plamuurmes.</li> <li>• Als na droging blijkt dat de vulpasta gekrompen is (holle voegen), nogmaals vulpasta aanbrengen zonder te schuren tussen de twee lagen.</li> <li>• Het behandelde deel schuren (korrel nr. 80 of 100).</li> <li>• Na elke schuurbeurt het oppervlak zeer grondig stofzuigen.</li> <li>• De volgende stappen voor het vernissen van de vloer uitvoeren.</li> </ul> |
| <b>Rendement</b>   | Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak, de op te vullen voegen of gaten en het aantal toepassingen.   |
| <b>Reiniging gereedschap</b>   | Met water, onmiddellijk na het gebruik.  |
| <b>Droogtijd</b><br>(gegevens bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk van de omgevingscondities en de breedte van de voegen 2 uur laten drogen.</li> </ul> <b>LET OP:</b> dit is een product op waterbasis; een hoge luchtvochtigheid en een gebrek aan ventilatie verlengen de droogtijd aanzienlijk.  |
| <b>Houdbaarheid</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minstens 1 jaar in de ongeopende originele verpakking.</li> <li>• Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.</li> </ul>   |
| <b>Veiligheid</b>  | Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website <b>www.owatrol.pro</b> en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.  |

\* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**www.owatrol.com**

**DURIEU COATINGS N.V./S.A.**

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

LIANFLOOR® is een merk van



**OWACHEM B.V.**

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl