



NET-TROL®

HOUTREINIGER & KLEURHERSTELLER



PRODUCTBESCHRIJVING

NET-TROL® is een krachtige reiniger en glansmaker, die de kleur van verweerd buitenhout dat niet is afgewerkt, herstelt. In tegenstelling tot schoonmaakmiddelen op basis van bleekmiddel of chloor, tast het de houtvezels niet aan. NET-TROL® verwijdert oppervlakte en diepzittend vuil, terwijl het de heldere, levendige uitstraling aan het buitenoppervlak herstelt.

TOEPASSINGEN

- Verwijderen van verweerde grijze houtvezels van onbehandeld hout.
- Horizontale en verticale oppervlakken.
- Gevelbekleding, schuttingen, vlonders, tuinmeubelen...
- Eerder gecoate buitenoppervlakken die moeten worden schoongemaakt.
- Andere oppervlakken – roestbevlekt cement, verkleurde steen, kunststof, plastic, polyester....

EIGENSCHAPPEN

- Verlicht en herstelt de kleur van vergrijsd, verweerd hout zonder te bleken.
- Snelwerkend – Werkt in slechts 15 minuten.
- Reinigt en verwijdert vlekken, veroorzaakt door tannines.
- Herstelt de glans van kunststoffen, die dof zijn geworden door verwerking en UV-stralen.
- Verwijdert roestvlekken.
- Reinigt verkleurd steen en verkleurd cement.
- Neutraliseert oppervlakken die zijn gestript met AQUANETT®, PREPDECK® of DILUNETT®.
- Veilig in gebruik – Onschadelijk voor planten en struiken.
- Biologisch afbreekbaar – Bevat geen oplosmiddelen of bleekmiddel.

FINISH
N.V.T

VERPAKKINGEN
1L, 2,5L, 15L(**)
(**) Op bestelling

GEBRUIK
Exterieur

TECHNISCHE DATA

Biologische afbreekbaarheid	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Certificaat Nummer: OECD 301 F (1)
Solventtype	Water.
Geur	Geurloos.
Soortelijk gewicht	Bij 20°C (68°F) 1.08 ±0.05
Vaste stof	16% ±2%
Vlampunt	Niet geclassificeerd als brandbaar.
Houdbaarheid	Minimaal 18 maanden in originele, ongeopende verpakking.
VOC	Buiten het toepassingsgebied van EC-richtlijn 2004/42.
Te gebruiken gereedschap	(Blok)kwast, roller, schrobborstel.
Verdunning	Verwijderen van grijs verweerd hout: Onverdund gebruiken. Algemene schoonmaak: Verdund tot 1 deel NET-TROL® op 4 delen water, afhankelijk van de toestand van het te reinigen oppervlak. Neutralisatie: AQUANETT®, PREPDECK®, DILUNETT® Onverdund gebruiken
Rendement	5m ² (53ft ²) tot 10m ² (107ft ²) per liter/per behandeling.

	Het werkelijke rendement is afhankelijk van de manier van verwerken en het type, samenstelling, leeftijd en de poreusheid van het oppervlak.
Droogtijden	Bij 20°C (68°F) en 50% RH. Hout. Laat 2-3 dagen drogen of totdat het het vochtgehalte is bereikt dat vereist is voor de gekozen afwerking. Steen & Beton. Laten drogen, totdat het het vochtgehalte is bereikt dat vereist is voor de gekozen afwerking
Reinigen	Water
Opslag	Na gebruik de deksel goed sluiten en bewaren in originele verpakking. Niet bewaren in metalen verpakkingen. Beschermen tegen bevriezing en hoge temperaturen

VERWERKINGSADVIES

Draag chemicaliënbestendige handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.

Bedek alles wat u niet wilt behandelen, inclusief planten en struiken.

Aanbrengen tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).

Niet aanbrengen in direct zonlicht of op hete oppervlakken.

Werk bij het reinigen van verticale oppervlakken van onder naar boven om strepen te voorkomen.

Gebruik geen staalborstel.

VOORBEREIDINGEN

Verwijder al het losse vuil en oppervlakte -aangroei, bijv. mos.

Behandel meeldauw met een 50/50 bleek-/wateroplossing. Schrob deze oplossing op het oppervlak en laat het 10-15 minuten staan. Daarna grondig spoelen.

VERWERKING

Roer of schud de bus goed voor en tijdens het aanbrengen.

HOUT, STEEN BETON:

Bevochtig het oppervlak met schoon water. NET_TROL® aanbrengen.

Borstel het oppervlak om de NET_TROL® in beweging te brengen.

Laat het ca. 10-20 minuten werken. Als het oppervlak begint te drogen, bevochtigen met een nevel van water.

Schrob het oppervlak met water of gebruik een hogedrukreiniger (max 60 bar/70psi).

Grondig spoelen met vers, schoon water. Indien nodig herhaal de procedure.

NAGELVLAKKEN:

Schoon oppervlak. Na het reinigen van het natte oppervlak met vers, schoon water. Breng NET_TROL® aan op het gehele oppervlak over en rond de vlekken.

Schrob het oppervlak met een zachte of middelharde schrobborstel.

Spoel af met vers, schoon water, maar niet voordat de vlakken zijn verdwenen.

Dit technische gegevensblad vervangt elk vorig technisch gegevensblad voor hetzelfde product. Het doel is om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit technische gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen die past bij de aard en omstandigheden van de te coaten ondergrond. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere editie. De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en de fabrikant/importeur kan geen garantie en/of verantwoordelijkheid voor de resultaten aanvaarden, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden, waaronder zijn producten worden toegepast.

Publicatiedatum: 26-05-2024

Owachem B.V. - Waalwijk

Tel. 0416-347958

www.owachem.nl – info@owachem.nl

www.owatrol.nl – info@owatrol.nl

Owatrol is een merk van



VERWERKING (VERVOLG)

KUNSTSTOF OF GVK

Maak het oppervlak nat met vers, schoon water.

NET-TROL aanbrengen. 10 minuten laten inwerken.

Schrob het oppervlak schoon met een zachte of medium borstel.

Afspoelen met grote hoeveelheid vers, schoon water.

ROESTVLEKKEN

Maak het oppervlak nat met vers, schoon water.

Breng NET-TROL® aan met een harde borstel die inwerkt op de roestvlekken. Laat het 10 minuten inwerken.

Schrob het oppervlak schoon met een harde schrobborstel.

Afspoelen met grote hoeveelheid vers, schoon water.

NEUTRALISEREN

Breng NET-TROL® aan op een nat oppervlak.

HOUT: Laten inwerken tot het hout oplicht, doch maximaal 15 minuten.

Andere poreuse ondergronden (steen, beton,...): Minstens 15 minuten laten inwerken. Grondig afspoelen met vers, schoon water.

Voorzichtig: Oppervlakken kunnen glad zijn als ze nat zijn. Wees voorzichtig met lopen op natte oppervlakken tijdens het aanbrengen. NET-TROL® kan geverfde oppervlakken en sommige metalen bevestigingen dof maken als het te lang blijft zitten. Snel afspoelen of afnemen met een natte doek.

NIET GEBRUIKEN OP ALUMINIUM!

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar op www.owatrol.nl en www.owatrol.com en de tekst op het etiket. Buiten bereik van kinderen houden.

* Dezelfde fabrikant. * Raadpleeg de TDS.

Onze technische afdeling staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden: info@owachem.nl
Al onze producten zijn ook te vinden op www.owatrol.com